

便携式USB-2 ASI/SDI 码流输入+输出适配器

- 便携式DVB-ASI和SDI码流适配器
- 每个DTV工程师必备工具
- 无需外接电源

技术特点

- 轻巧、便携式USB码流播放/录制/分析仪，适用于DVB-ASI和未压缩的SDI信号
- 从USB取电，无需外接电源
- 输入/输出端口可同时独立工作
- 对SDI信号采用霍夫曼压缩算法，节省了USB总线带宽
- 内置16M缓存以支持实时的码流输入/输出操作

应用实例

- 通用USB型ASI/SD-SDI码流录制、播放和分析仪
- 现场码流录制和分析
- 便携式演示设备



选购软件

- StreamXpert Lite: 解码、录制软件
- StreamXpress: ASI/SDI码流播放软件
- StreamXpert: 标准码流分析软件
- DVBAalyzer: 深度码流分析软件
- SdEye: SDI波形分析软件
- Windows/Linux驱动软件和SDK开发包

技术规格

参数		值
连接头		75 欧姆 BNC 接头 (2x)
ASI	物理层	EN50083-9
	比特率	0..160Mbit/s
	包长	188 或 204
SDI	物理层	SMPTE 259M
	标准	270Mbit/s
	比特位数	8 或 10 比特
USB 接口		USB-2
电源 (取自 USB-2)		5V, 400mA(最大)
毫米尺寸 (长×宽×高)		87 x 104 x 30

订购信息

类型	描述
DTU-245B-SLP	USB-2 ASI/SDI码流输入/输出适配器，带码流录制、电视软件(StreamXpert Lite)和码流播放软件(StreamXpress)
DTU-245B-SXP	DTU-245B-SLP + 标准码流分析软件(StreamXpert)
DTU-245B-SY-SXP	DTU-245B-SLP + SDI波形分析软件(SdEye) +标准码流分析软件(StreamXpert)
DTU-245B-DVB+	DTU-245B-SLP + 深度码流分析软件(DVBAalyzer)

德克泰可

DekTec China

深圳:
北京:
上海:
香港:

福田区竹子林五路达濠大厦 A413, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403
朝阳区北四环东路 115 号三空间 5 号楼 306, Tel: 010-5721 1511, Fax: 010-6482 2961
徐汇区钦江路 123 号 401 室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207
葵涌大连排道 42-46 号贵盛工业大厦 2G 栋 14 楼 1420B
Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168

Email:

sales-sz@dtvcore.com; sales-bj@dtvcore.com; sales-sh@dtvcore.com;
sales@dtvcore.com

Web:

www.dtvcore.com